

SANDING

Arc 5 Pro



1000 Metre
Lazerli Ölçüm



2" (0.6 mgon)
Açı Hassasiyeti



Flash Bellek
Veri Transferi



Çift Klavye
Tuş Aydınlatma



Hızlı Okumalar için
Tetik Tuşu



Lazer Şakül

PROFESYONEL SURVEY YAZILIM

SANDING STATION tüm projeleriniz için hazır.




Topoğrafya



Geriden
Kestirme



Yol
Programı



Aplıkasyon



Baz & Yay
Hattı



Alan & Hacim
Hesabı



COGO



Diğer
Uygulamalar



TELESKOP

Uzunluk	154mm
Objektif Lens Çapı	Teleskop: 45mm EDM: 50mm
Büyütme	30X
Görüntü	Dik
Görüş Alanı	1°30'
Çözümleme Gücü	3"
Mini. Odaklama	1.0m

MESAFE ÖLÇÜMÜ

Tek Prizma	5000m
Reflektörsüz	1000m
Hassasiyet	-Reflekörlü Mod -Reflektörsüz Mod
	$\pm(2\text{mm}+2\text{ppm} \times D)\text{m.s.e.}$ $0-500\text{m}: \pm(3\text{mm}+2\text{ppm} \times D)\text{m.s.e.}$ $500-1000\text{m}: \pm(5\text{mm}+3\text{ppm} \times D)\text{m.s.e.}$
Ölçüm Zamanı	Hassas: 0.9s, Hızlı: 0.6s, İzleme: 0.4s
Atmosferik Düzeltme	Manuel Giriş, Otomatik Düzeltme
Prizma Sabiti	Manuel Giriş, Otomatik Düzeltme
Tetik Tuşu	Tetik Tuşu ile Hızlı Alım

AÇI ÖLÇÜMÜ

Method	Absolute Encoding
Sistem Algılama	H: Çift, V: 2 Çift
Min. Okuma	0.5"/1"/5"/10"
Hassasiyet	2"
Daire Çapı	79mm
Dikey Açı 0°	Zenith 0°/Yatay: 0°
Birim	360°/400gon/6400mil

EKRAN

Boyut	66mm X 42mm;240*160 Dot Matrix
Ekran	2
Tuş Takımı	Alfanümerik Klavye

DÜZEÇ

Düzeç Sensörü	Çift Eksen
Method	Sıvı Elektrik
Aralık	$\pm 3'$
Ayar Birimi	1"

DÜZEÇ HASSASİYETİ

Silindrik Düzeç	30"/2mm
Küresel Düzeç	8'/2mm

OPTİK ŞAKÜL (OPSİYONEL LAZER ŞAKÜL)

Görüntü	Erect
Büyütme	3X
Odaklanma Aralığı	0.3m ~ ∞
Görüş Alanı	5°

VERİ DEPOLAMA VE ARAYÜZ

Hafıza	Dahili Hafıza: 4MB Maks. Flashdisk USB Desteği
Veri Arayüzü	USB Flash Bellek / Bluetooth

GENEL

Lazer Sınıfı	-EDM -Lazer Şakül	Class IIIA Class II
Çalışma Sıcaklığı		-20°C~+50°C
Batarya Tipi		Şarj Edilebilir Lithium Batarya
Batarya Voltajı		DC 7.4V
Çalışma Zamanı		12 Saat
Su ve Toz Koruma		IP65